



Рулонная отражающая теплоизоляция

ПЕНОФОЛ ТИПА

Технические характеристики

Продукт соответствует

ГОСТ Р 56729-2015

ГОСТ Р 58795-2020

ГОСТ Р 58955-2020

Диапазон рабочих температур, °C	от - 60 до + 95
Теплопроводность, λ, Вт/(м·°C)	0,039
Коэффициент теплового отражения поверхности, %, не менее	97
Коэффициент паропроницаемости, мг/(м·ч·Па), не более	0,001
Группа горючести	Г1

Материал основан на пенополистироле, голубого цвета, со скрытой ячеистой структурой, добливаемая с одной стороны полированной алюминиевой фольгой. Защитой от подделок – утиверсальной печатью. Применяется для внутренней утепления стен, кровли, полов; для изоляции труб большого диаметра в системах отопления и водоснабжения; для изоляции технологических емкостей.

Рулоны ПЕНОФОЛ® ТИПА

Типоразмер	Толщина, мм	Ширина, м	Длина, м	Количество в рулоне, м ²	Розничная цена с НДС, руб./м ²
3/1,2-30	3	1,2	30	36	66,46
5/1,2-30	5	1,2	30	36	73,78
10/1,2-15	10	1,2	15	18	113,10
20/1,2-10	20	1,2	10	12	361,26

возможно изготовление материала разных толщин до 40 мм. Цена по запросу.

Аксессуары

Наименование	Единица измерения	Розничная цена с НДС, руб.
Профессиональные монтажные алюминиевые самоклеящиеся ленты ЛАС и ЛАМС	ролик	по запросу
Лента ПЕНОФОЛ® самоклеящаяся 3/0,05-10	ролик	101,42
Лента ПЕНОФОЛ® самоклеящаяся 5/0,05-10	ролик	152,15
Лента ПЕНОФОЛ® самоклеящаяся 10/0,05-10	ролик	202,86

Прайс-лист от 13.01.2025

